

# Scheda per la Cura e Manutenzione

## Top e Rivestimento in Lapitec

---



**Natura Delle Pietre**

00072323  
17/05/2023

## Natura delle Pietre

### Cura dei supporti In Lapitec - Note iniziali

La bellezza della pietra sinterizzata Lapitec ® dura nel tempo ed è facile da mantenere in quanto, non trattandosi di superficie assorbente, non permette allo sporco di penetrare. Inoltre garantisce il massimo grado di igiene rendendo il Lapitec® facile da pulire. Grazie alla sinterizzazione a 1200°C, questo innovativo materiale resiste al calore e pertanto ogni eventuale contatto con oggetti ad alta temperatura non provoca alterazioni. Lapitec® inoltre non è sensibile all'azione degradante dei raggi UV. Queste caratteristiche garantiscono la stabilità del colore e l'inattaccabilità della superficie, anche nelle applicazioni da esterno

#### PULIZIA ORDINARIA

Usare un panno in microfibra per rimuovere la polvere dalla superficie. Il piano in Lapitec® si lava con acqua calda, alla quale eventualmente aggiungere Cleaner Pro o CLEAN&SHINE, o un equivalente detergente neutro nelle dosi raccomandate dal produttore. Sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di pulire subito qualsiasi macchia senza lasciarla essiccare.

#### COSA NON FARE

Non usare cere, saponi oleosi, agenti impregnanti o altri trattamenti. Alcuni detergenti disponibili nel mercato contengono cera o additivi lucidanti che dopo diverse applicazioni possono lasciare una patina oleosa sulla superficie che compromette la pulizia e la resa estetica del Lapitec®.

Evitare di usare coltelli in ceramica o altri oggetti che abbiano durezza paragonabile al Lapitec® perché potrebbero comprometterne la superficie. Non utilizzare spugnette abrasive che possano graffiare la superficie, preferire la scelta di spugne tipo Scotch-brite antigraffio di colore azzurro. Non urtare il materiale con oggetti metallici appuntiti o pesanti, in quanto potrebbero sbrecciare o, in alcuni casi, provocare la rottura del materiale stesso. Ricorda che i bordi sono la parte più sensibile del piano.

#### PULIZIA STRAORDINARIA

Quando la pulizia ordinaria non è sufficiente, è necessario seguire delle procedure specifiche a seconda della macchia da rimuovere; in questi casi l'utilizzo di prodotti raccomandati di tipo aggressivo non comprometterà la bellezza del piano. Il tempo di permanenza della macchia sulla superficie è molto influente, per questo è consigliato eseguire la pulizia il prima possibile. Consiglio: Iniziare la pulizia su una piccola parte dell'area verificandone l'efficacia prima di applicarlo su tutta la superficie. Non utilizzare in nessun caso acido cloridrico o soda caustica concentrati e prodotti che contengono acido fluoridrico e suoi derivati.

Con il termine manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni di pulizia quotidiana. Questa è un'operazione fondamentale dal momento che permette di conservare l'aspetto e le caratteristiche del materiale nel tempo. Per questa operazione è essenziale utilizzare detergenti neutri che non lascino residui e che rispettino il materiale e il trattamento.

Per tale operazione si consiglia o l'uso di **CLEAN&SHINE**, o di **DEEPCLEAN** o di **POWER DEGREASER**.

## A cosa servono

### CLEAN&SHINE

- Permette di mantenere il materiale in ottimo stato nel tempo;
- Pulisce in modo efficace rispettando tutte le superfici di contatto;
- Può essere utilizzato su tutti i materiali;
- CLEAN&SHINE può essere inserito all'interno dei protocolli HACCP.

### DEEPCLEAN

- Rimuove efficacemente il calcare, senza lasciare tracce e aloni
- Pulisce a fondo tutte le superfici;
- È un detergente acido.

### POWER DEGREASER

- Sgrassa, smacchia e pulisce a fondo efficacemente tutte le piccole superfici
- Semplifica la pulizia di zone critiche e molto incrostate.
- È un detergente sgrassante da usare per la manutenzione ordinaria



## Come usarli



**STEP 1**  
Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.



**STEP 2**  
Passare l'area con panno morbido.

# TABELLA MACCHIE

in caso di macchie ostinate utilizzare i prodotti riportati

DEPOSITO DI CALCARE, SEGNI DI ALLUMINIO	DEEPCLEAN o DETERDEK PRO
GRASSO	SR95 o PS87 PRO o POWER DEGREASER
CEFFE'	
GELATO	
SANGUE	
INCHIOSTRO/PENNARELLO	
NICOTINA	
MACCHIE ED ALONI	
TINTURA PER CAPELLI	NORUST
RUGGINE	
SILICONE o CERE	ZEROSIL

Questa è una scheda generica. In caso di situazioni particolari, contattare FILA per valutare ulteriori soluzioni. In caso di bisogno scrivere a [info@filasolutions.com](mailto:info@filasolutions.com)

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.