

Scheda per la Cura e Manutenzione

Onice



Natura Delle Pietre

00072323
17/05/2023

Natura delle Pietre

Cura dei supporti In Onice - Note iniziali

L'onice è un materiale molto raro e particolarmente adatto per elementi d'interni retroilluminati che danno ad ogni stanza un tocco di esclusività. Questa pietra è anche largamente utilizzata per la realizzazione di oggetti di design dal carattere unico, come tavoli, banconi, piani di appoggio e complementi di arredo come lampade da tavolo e da soffitto.

Per mantenere sempre al meglio il supporto si consiglia di prestare particolarmente attenzione alle fasi di manutenzione dell'artefatto.

Si sconsiglia:

- L'uso di sostanze acide di qualsiasi natura (anticalcare, saponi con pH acido, aceto...).
- L'uso di alcol o solventi.
- L'uso di sostanze alcaline (sgrassatori) per la manutenzione ordinaria.

Si consiglia:

- Di seguire le indicazioni fornite dal produttore.
- Di effettuare una corretta pulizia di fine cantiere.
- Di proteggere i materiali applicando il protettivo indicato in scheda al fine di ridurre l'assorbimento di acqua e di agenti macchianti.
- Di impiegare detergenti neutri come il CLEAN&SHINE or CLEANER PRO per la pulizia ordinaria.

Per zone particolarmente sporche o macchie contattare l'assistenza tecnica FILA
info@filasolutions.com

00072323
17/05/2023

Con il termine manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni di pulizia quotidiana. Questa è un'operazione fondamentale dal momento che permette di conservare l'aspetto e le caratteristiche del materiale nel tempo. Per questa operazione è essenziale utilizzare detergenti neutri che non lascino residui e che rispettino il materiale e il trattamento.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **CLEAN&SHINE**.

A cosa serve

- Pulisce in modo efficace rispettando tutte le superfici di contatto;
- Permette di mantenere il materiale in ottimo stato nel tempo;
- Può essere utilizzato su tutti i materiali;

Come usarlo



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.



Passare l'area con panno morbido.



Come alternativa, è possibile impiegare anche **MARBLEREFRESH**.

A cosa serve

- Pulisce le superfici con trattamenti protettivi;
- Rinnova e mantiene la protezione antimacchia nel tempo;
- Utilizzato quotidianamente deterge le superfici e rafforza il trattamento protettivo applicato;

Come usarlo



Spruzzare il prodotto sulla superficie tenendo il flacone in posizione verticale a circa 20/30 cm dal punto di applicazione.



Passare l'area con panno morbido.



Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

Una corretta protezione permette di mantenere la superficie bella e sana nel tempo. Per proteggere il materiale si consiglia di procedere con l'utilizzo di un protettivo che, limitando l'assorbimento dell'acqua e degli agenti macchianti non acidi, permetta di facilitare la manutenzione ordinaria e la conservazione del supporto.

Per tale operazione si consiglia l'uso di **MP90ECO XTREME**.

A cosa serve

- Riduce l'assorbimento del materiale senza alterarne l'aspetto estetico;
- Idro oleorepellente: ostacola l'assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa;
- Ha proprietà anti-graffiti: proteggendo la superficie consente una facile rimozione dei graffi in fase di pulitura.

Resa: Il prodotto ha una resa fino a 30 m²/L.



Come usarlo

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
			
Provvedere ad un'accurata pulizia della superficie.	Su superficie asciutta e pulita, applicare con pennello o rullo in modo uniforme e continuo, impregnando anche le fughe.	Attendere 10 minuti, quindi rimuovere ogni residuo non assorbito. Non si deve formare un film.	Non toccare prima di 4 ore e non bagnare prima di 24 ore

ATTENZIONE: Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia. Non protegge dalle aggressioni acide.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.

TABELLA MACCHIE

in caso di macchie ostinate utilizzare i prodotti riportati

OLIO E GRASSO	NOSPOT
BIBITE GASATE E SUCCHI	SR95
URINA E VOMITO	
CAFFÈ/VINO	
SANGUE	
INCHIOSTRO/PENNARELLO	
NICOTINA	
TINTURA PER CAPELLI	NORUST
RUGGINE	

Evitare nel modo più assoluto detergenti di natura acida e fortemente alcalina (ammoniaca, candeggina, soda, etc.), qualunque sia la loro concentrazione e anche se diluiti, perché tendono ad aggredire il materiale.

PROTEZIONE RAFFORZATA

In generale, per mantenere la protezione delle superfici, suggeriamo di riapplicare al bisogno MP90 ECO XTREME o altro protettivo adeguato seguendo le indicazioni in scheda tecnica.

RIPRISTINO ESTETICO DA USURA

Trattasi di operazioni che si eseguono saltuariamente che hanno la funzione di ripristinare le superfici quando dovessero subire delle aggressioni meccaniche o chimiche che causano graffi e segni di usura e di opacizzazione. Per questo tipo di intervento si consiglia di contattare un professionista per un intervento di ripristino completo oppure contattare l'assistenza tecnica Fila all'indirizzo consulenzatecnica@filasolutions.com.

Questa è una scheda generica. In caso di situazioni particolari, contattare FILA per valutare ulteriori soluzioni. In caso di bisogno scrivere a info@filasolutions.com

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.